

HIGHTEC POWER BOAT 4-T SAE 15W-40

زيت محرك عالي الأداء تم تطويره خصيصاً لتلبية احتياجات محركات дизيل والبنزين البحرية رباعية الأشواط ذات الأحمال الثقيلة.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API SL/CI-4
- Cummins 20071/-72/-76/-77/-78
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويف (ROWE) من هنا.

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0,88
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,3
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	104,0
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	140
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	242
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
(CCS) فصل وتخرين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,2

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي منتجاتنا. تخضع منتجات معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسليم.

