

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

زيت محرك عالي الجودة متعدد النطاقات يعتمد على الزيت المعدني. يمكن استخدامه في محركات البنزين والديزل لسيارات الركاب ذات الشحن التوربيني وبدونه.

الوصف

الموافقات

- VW 501 01/505 00

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- API CF



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويف (ROWE) من هنا.

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0,874
KV 100 للزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,6
KV 40 للزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	104,6
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	144
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
(CCS) فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون	ASTM D-5293	cP @ °C	5200 @ -20
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	min. 10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للانتاج الحالي. لا تحتوى البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي توفر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).

