

## HIGHTEC SYNTH RS 2-T

زيت محرك ثنائي الأشواط اصطناعي بالكامل وعالي الأداء من الدرجة الأولى للمحركات ثنائية الأشواط المبردة بالهواء والماء. دخان منخفض. يضمن هذا المنتج تثبيتاً مطلقاً للشحم حتى في ظل الظروف القاسية. مناسب بشكل مثالي للتتشحيم المختلط والمنفصل.

### الوصف

#### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



## جدول الخلط

نسبة المزج	زيت ثبائي الأشواط	بنزين
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.87
KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	72,6
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
نقطة الاسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
اللون	visuell	-	amber

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).

