

HIGHTEC GTS SPEZIAL SAE 40

زيت محرك معدني أحادي الدرجة لمحركات البنزين والديزل مع وبدون شحن توربيني.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SF/CD
- CCMC D2/G2
- MIL-L-2104D



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.89
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,4
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	146,8
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	107
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	254
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-22
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	7

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحافظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

