

HIGHTEC 4-T SCOOTER SAE 5W-40

تم تطويره خصيصًا للاستخدام في (HC) زيت محرك عالي الأداء يعتمد على الزيوت القاعدية الاصطناعية باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني الدراجات البخارية عالية السرعة رباعية الأشواط.

الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MB



القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.852
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm ² /s	88,5
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	> 170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -30
العدد الإجمالي الأساسي	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	> 3,5

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

