

## HIGHTEC VINTAGE SAE 20W-50 UNLEGIERT

زيت محرك متعدد النطاقات غير مخلوط لمحركات البنزين والديزل التاريخية استناداً إلى زيوت أساسية معدنية.

### الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API SA



## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.875
KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	20,1
KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	170
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>210

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحفظ ROWE التي توثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).

