

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -25 °C

مزيج جاهز لسائل تبريد فائق الجودة وحال من الترتيب والأمين والفوسفات مع أعلى حماية من التآكل والصقubit. حال من 2-حمض الإيثيل هكسانويك HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -25 °C

### الوصف

مزيج جاهز -25 °C مزيج جاهز تبريد (جاهز للاستخدام) فائق الجودة وحال من الترتيب والأمين والفوسفات مع أعلى حماية من التآكل والصقubit. يحمي جيداً من الرواسب والرغوة في محركات الحديد الزهر والألمينيوم وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

### مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

### إرشادات

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -25 °C



## القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
اللون	visuell	-	blau / blue
Boiling point	ASTM D 1120	°C	≈ 104
قيمة الرقم الهيدروجيني	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
القلوية الاحتياطية	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
نقطة تفشر الحديد	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13
Density at 20 °C	ASTM D5931	g/cm³	1.07

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تعديل جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متنقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rose-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تتطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

