

HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90

زيت تروس متعدد النطاقات عالي الأداء يعتمد على الزيت المعدني لمحركات المحور وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة.

الوصف

مكافيئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M2
- MB 235.0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يتطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- MB 235.6



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويف (ROWE) من هنا.

معلومات المنتج

ROWE®

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.886
اللزوجة الحرارية KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	15,8
اللزوجة الحرارية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	163,0
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	99
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-19

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي متحاجنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويف (ROWE) من هنا.