

## HIGHTEC HLP-D 32 HVI

سائل هيدروليكي متعدد النطاقات عالي الجودة ذو مؤشر لزوجة عالي وخصائص تنظيف، ويحتوي على مواد مضافة لمنع التآكل والبللى والتقدم عالية الفعالية قدرة امتصاص ضغط ممتازة EP والاحتكاك. تضمن عوامل

### الوصف

#### مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51524, p. 3 (HVLP)
- VDMA 24318
- SEB 181-222



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.863
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,2
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	32
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	146
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	218
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

