

## HIGHTEC BIO HLP 46 S

يحتوي على مواد مضافة لمنع التآكل والتآكل والتآكل والاحتكاك. (WGK 1) سائل هيدروليكي عالي الجودة ومتعدد الدرجات وقابل للتحلل الحيوي عالية الفعالية قدرة امتصاص ضغط ممتازة. نظرًا لمؤشر اللزوجة العالية يتمتع المنتج بسمعة ممتازة متعددة الاستخدامات EP تضمن عوامل

### الوصف

مكافئ نوعيًا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 15380



## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.912
اللزوجة الحركية KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	9,2
اللزوجة الحركية KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	46
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	187
نقطة الوميص	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>300
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
حصة المواد الخام المتجددة ( دقيقة )	DIN 51354/2	%	>70
FZG A/8.3/90		SKS	>12

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم

