

HIGHTEC CGLP 68

زيت ممرات انحدارية وزيت تشحيم مسارات عالي الأداء يعتمد على رافينات مذيبات عالية الجودة ذات خصائص انزلاق والتصاق جيدة جدًا. تتمتع بقدرة التصاق عالية وتحمي السطح بفعالية من التآكل. يمكن استخدامها في آلات التشغيل، والمسارات ذات الأحمال العالية، زيوت ROWE CGLP والموجهات الانزلاقية العمودية، والمثاقيب والمكابس وما إلى ذلك، حيث يوصى باستخدام زيوت CGLP.

الوصف

مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.882
اللزوجة الحرارية KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	68
نقطة الانسلاخ	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-24
نأكل النحاس 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
FZG A/8.3/90 (دقيقة)	DIN 51354/2	SKS	12-G
نقطة الوميض COC	DIN ISO 2592	°C	220
بروجر	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	42
تآكل الصلب	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متنقي منتجاتنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبيق الشروط العامة الحالية للتسلیم والدفع على جميع عمليات التسلیم

