

HIGHTEC CGLP 220

زيت ممرات انحدارية وزيت تشحيم مسارات عالي الأداء يعتمد على رافينات مذيبات عالية الجودة ذات خصائص انزلاق والتصاق جيدة جدًا. تتمتع بقدرة التصاق عالية وتحمي السطح بفعالية من التآكل. يمكن استخدامها في آلات التشغيل، والمسارات ذات الأحمال العالية، والموصلات الانزلاقية العمودية، والمثاقيب والمكابس وما إلى ذلك، حيث يوصى باستخدام زيوت CGLP.

الوصف

مكافئ نوعيًّا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي

- DIN 51 502
- ISO 6743/13



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من روَيْه (ROWE) من هنا.

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.898
KV 40 لزوجة الحركة	ASTM D-7042	mm ² /s	220
نقطة الانسحاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
نـاكـلـ النـاحـاسـ 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
نـاكـلـ الصـلـبـ ،ـ أـ =ـ المـاءـ المـقـطـرـ	DIN 51585	Ranking	pass
(دقـيقـةـ FZG A/8.3/90ـ)	DIN 51354/2	SKS	12-G
نـقطـةـ الـوـمـيـضـ COCـ	DIN ISO 2592	°C	230
برـوحـرـ	DIN 51 347 / 2	N/mm ²	42
نـاكـلـ الصـلـبـ	DIN 51 585 A	Ranking	Pass

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوى البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي توثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتها. تخضع منتجات (www.rowe-oil.com). معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

