

HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 32

للستخدام في قطاع الأغذية. اقتصادي وصديق H1 زيت هيدروليكي صناعي عالي الأداء صديق للبيئة ذو إمكانات واضحة لتوفير الطاقة. معتمد بمعايير للبيئة.

الوصف



مكافئ نوعياً وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي

- ISO 15380

يوصى باستخدام هذا المنتج أيضاً عندما يُطلب الالتزام بتعليمات التعبئة التالية

- AMF
- Dr. Boy
- Klöckner-Desma
- KraussMaffei
- Lauffer Pressen
- Wittmann-Battenfeld



القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكتافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.908
KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,2
KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32,0
مؤشر الزروحة	ASTM D2270	-	> 190
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
قابلية التحلل البيولوجي	OECD 301 B	%	>60

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي متحاجنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).

