

## HIGHTEC FORM SSU 10

زيت تشكيل عالي التبخير متعدد الاستخدامات. لا يخضع للمادة 31 من قانون حماية المناخ (لائحة المركبات العضوية المتطايرة) وبالتالي لا يحتاج إلى أن يُراعى في أثناء موازنة المذيبات. مناسب للألمنيوم والمعادن غير الحديدية والمعادن النفيسة والفولاذ.

### الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.853
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>100

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

