

HIGHTEC FORM NPS 45

عالي للغاية. نظرًا لمكوناته القطبية القوية وطبقة التسحيم المقاومة للضغط للغاية فهو مناسب لعمليات EP زيت تشحيم منخفض اللزوجة ذو أداء التشكيل البسيطة والمتوسطة.

الوصف



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسياراتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويفي (ROWE) من هنا.

القيم القياسية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.91
KV 40 للزوجة الحرارية	ASTM D-7042	mm ² /s	45
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
اللون	visuell	-	brown
قوه اللحام رباعية الكرات	DIN 51 350/4	N	8500
ناكل النحاس 100 A3	DIN 51759	Ranking	4

هذه القيم القياسية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل ملتقي متحاجنا. تخضع منتجات (www.rose-oil.com).



هل تبحث عن الزيت المناسب
لسيارتك؟
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت
من رويف (ROWE) من هنا.