

HIGHTEC SYNT RS HC-B SAE 5W-30

Модерно всесезонно моторно масло с висока мазилна способност, на основата на хидрокрекинг синтез. Подходящо за бензинови и дизелови двигатели в леки автомобили с и без турбокомпресорно пълнене.

Описание

Разрешения

- BMW Longlife-01
- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00/505 00

Качествено равностойно според правото на ЕС съгласно

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB 229.3/226.5
- Renault RN 0700/0710

Освен това този продукт се препоръчва, ако се изискват следните предписания за напълване

- API CF



Типични показатели

Качество	Метод	Единица	Стойност
Плътност при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Кинематичен вискозитет KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	12
Кинематичен вискозитет KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	71
Индекс на вискозитет	ASTM D-7042	-	166
Точка на възпламеняване	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	238
Температура на течливост	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6020 @ -35
Обща алкална стойност	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,25
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,6
Noack	ASTM D5800	%	9,5

Тези показатели са типични за текущото производство. Данните не съдържат гаранция на качествата или уверение за пригодност за специални случаи на приложение. Съществуващите законови изисквания и предписания, които се отнасят за боравенето с продуктите и тяхното приложение, следва да бъдат спазвани от ползвателя на нашите продукти. ROWE продуктите подлежат на постоянно усъвършенстване. Поради това ROWE си запазва правото да променя всички технически данни от тази информация за продукта по всяко време без предварително обявяване. За всички доставки са в сила нашите актуални условия за доставяне и плащане (www.rowe-oil.com).

