

## HIGHTEC TURBO HD SAE 30

Λάδι κινητήρα υψηλής ποιότητας πρώτης βαθμίδας σε βάση ορυκτέλαιου για στόλους διαφόρων οχημάτων.

### Περιγραφή

#### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA E7,E5,E3,E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 270
- MB 228.0/235.12
- ZF TE-ML 02C, 03A



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;  
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11,6
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	90,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	123
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1b

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

