

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Συνθετικό λάδι δίχρονου κινητήρα υψηλής απόδοσης για την κορυφαία κατηγορία για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Low Smoke. Αυτό το προϊόν εγγυάται επίσης την απόλυτη λιπαντική ασφάλεια ακόμα και κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες. Ιδανικό για λίπανση με ανάμειξη και χωριστή λίπανση.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



Πίνακας αναλογιών ανάμειξης

Αναλογία ανάμειξης	Λάδι δίχρονων κινητήρων	Βενζίνη
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Color	visual		amber

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](#)).

