

## HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

Συνθετικό λάδι κινητήρα χαμηλού ιξώδους ειδικό για κινητήρες VW/AUDI με παρατεταμένο διάστημα αντικατάστασης λαδιού και για τεχνολογία αντλίας-ακροφυσίου.

### Περιγραφή

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- ACEA A1/B1
- ACEA A5/B5
- Fiat 9.55535-G1
- VW 503 00/506 00/506 01



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.839
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,0
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	54,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	174
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-45
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4400 @ -35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

