

HIGHTEC SYNTH RACE KART 2-T

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα 2T βασισμένο στην εξελιγμένη για αγωνιστική χρήση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ. Ακόμη και υπό μέγιστη καταπόνηση και κρίσιμες συνθήκες στην πίστα, αυτό το λιπαντικό κινητήρα χαρίζει κορυφαίες επιδόσεις και εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ του κινητήρα καθώς και άριστη προστασία από τη φθορά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 2T, με ανάμιξη και ανεξάρτητη λίπανση.

Περιγραφή

Εγκρίσεις

- FIA - Commission Internationale de Karting (CIK)

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC/FD



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Πίνακας αναλογιών ανάμειξης

Αναλογία ανάμειξης	Λάδι δίχρονων κινητήρων	Βενζίνη
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.899
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	76
Viscosity index	ASTM D2270	-	142
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελεί την ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

