

HIGHTEC VINTAGE SAE 50 MILD LEGIERT

Λάδι κινητήρα πρώτης βαθμίδας ήπια κεκραμένο για Old και Youngtimer σε βάση βασικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API SF/CD



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.896
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	22,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	254,1
Viscosity index	ASTM D2270	-	106
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	266
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-16
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	6,1
Zinc-content		ppm Zn	1000

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

