

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30

Υψηλής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό χαμηλού ιξώδους, βασισμένο σε σύγχρονη τεχνολογία σύνθεσης HC για αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, με ή χωρίς στροβιλο- υπερτροφοδότη, και φίλτρο για σωματίδια αιθάλης. Αυτό το υψηλής απόδοσης προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για οχήματα κορυφαίων αισιατικών κατασκευαστών.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA C3
- API SN

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- API CF
- Daihatsu
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mitsubishi
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Toyota



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.85 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 12,2 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 71 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 230 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -36 |
| CCS | ASTM D-5293 | cP @ °C | 5400 @ -30 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7 |
| HTHS | ASTM D4683 | mPas | 3,51 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](#)).

