

HIGHTEC MARINE LS 5 SAE 30

Λάδι πολλαπλών λειτουργιών για πετρελαιοκινητήρες πλοίων χαμηλής ταχύτητας.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- MAN Diesel
- MAN Turbo
- WinGD



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,5
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	100
Viscosity index	ASTM D2270	-	102
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	5

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

