

## HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-40

Μοναδικό λάδι κινητήρα μεταβλητής ρευστότητας χαμηλού ιξώδους σε βάση τεχνολογίας σύνθεσης υδρογονανθράκων για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες IX με και χωρίς στροβιλούπερτροφοδότη συμπεριλαμβανομένου φίλτρου σωματιδίων αιθάλης. Αυτό το προϊόν της κορυφαίας κατηγορίας είναι ιδανικό ως λάδιο εξορθολογισμού σύμφωνα με τις αναφερόμενες προδιαγραφές.

### Περιγραφή

### Εγκρίσεις

- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52
- Porsche C40
- VW 511 00

### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ACEA C3
- API SN
- GM dexos2
- Renault RN 0700/0710

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- API CF
- Fiat 9.55535-S2



Ψάχνετε το κατάλληλο  
λιπαντικό για το όχημά σας;  
Κάντε κλικ εδώ για το  
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,852
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	70,52
Viscosity index	ASTM D2270	-	192
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5800 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,8
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,8

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίμηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

