# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

## HIGHTEC TF-TO4 SAE 50

Λάδι μετάδοσης ισχύος πρώτης βαθμίδας σε βάση ορυκτέλαιου για κατασκευαστικά μηχανήματα και μηχανήματα δημοσίων έργων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λάδι γενικής χρήσης για υδραυλικά συστήματα, μεταδόσεις Power-Shift, σασμάν, τελικές μεταδόσεις κίνησης, συμπλέκτες και υγρά φρένα.

### Περιγραφή

**Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με**

- API CF/GL4
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Tremec/TTC
- Eaton

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

**Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές**

| Χαρακτηριστικό | Μέθοδος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Density at 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.905 |
| Kinematic viscosity KV 100 | ASTM D-7042 | mm²/s | 19,5 |
| Kinematic viscosity KV 40 | ASTM D-7042 | mm²/s | 226,0 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | - | 98 |
| Flash point | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | 280 |
| Pour point | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -16 |
| Total base number | DIN 51639-1 | mgKOH/g | 7,8 |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.