

## HIGHTEC TF-TO4 SAE 10

Λάδι μετάδοσης ισχύος πρώτης βαθμίδας σε βάση ορυκτέλαιου για κατασκευαστικά μηχανήματα και μηχανήματα δημοσίων έργων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λάδι γενικής χρήσης για υδραυλικά συστήματα, μεταδόσεις Power-Shift, σασμάν, τελικές μεταδόσεις κίνησης, συμπλέκτες και υγρά φρένα.

### Περιγραφή

#### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- API GL4
- Allison C-4
- Caterpillar TO-4
- Dana Powershift Transmissions
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C



Ψάχνετε το κατάλληλο  
λιπαντικό για το όχημά σας;  
Κάντε κλικ εδώ για το  
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	6,0
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	34,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	122
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,6
Acid number		mgKOH/g	< 1

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

