

HIGHTEC RACING GEAR OIL SAE 75W-90

Συνθετικό λάδι σασμάν μεταγωγής απόδοσης μεταβλητής ρευστότητας ειδικά σχεδιασμένο και ελεγμένο σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε αγώνες. Αυτό το προϊόν ενδείκνυεται για απόλυτη προστασία από φθορές ακόμα και κάτω από πολύ μεγάλη καταπόνηση και σε περίπτωση συχνής αλλαγής φορτίου.

Περιγραφή

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.862
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	16,9
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	96
Viscosity index	ASTM D2270	-	190
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίμηση των ισχουσσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rose-oil.com).

