

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Συνθετικό υγρό φρένων υψηλής απόδοσης σε βάση γλυκόλης με βελτιωμένους αναστολείς οξείδωσης και διάβρωσης για υδραυλικά συστήματα φρένου και συμπλέκτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αυτό το υγρό φρένων μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα συνθετικά υγρά φρένου.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Fiat 9.55597
- Ford
- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421
- Renault



Ψάχνετε το κατάλληλο λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.065
Viscosity at -40 °C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Boiling point ERBP	FMVSS 116	°C	260 (min. 230)
Wet boiling point Wet - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	160 (min. 155)

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίμηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

