

HIGHTEC SCHALÖL 2000

Μη γαλακτωματοποιητικό αποκολλητικό λάδι για αδιάλυτη χρήση σε μεταλλικά και ξύλινα καλούπια στους κλάδους κατασκευών από σκυρόδεμα και τεχνητές πέτρες, καθώς και στην παραγωγή προεντεταμένου σκυροδέματος.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	18
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

