

## HIGHTEC SUNLUB® ULTRAINDUSTRY 68

Υδραυλικό λάδι βιομηχανικής χρήσης υψηλής απόδοσης που σέβεται το περιβάλλον με εξαιρετικό δυναμικό εξοικόνησης ενέργειας. Το H1 καταχωρείται ως κατάλληλο για χρήση στον τομέα των τροφίμων. Οικονομικό και φιλικό στο περιβάλλον.

### Περιγραφή



### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- ISO 15380

Επιπλέον αυτό το προϊόν συνιστάται, όταν απαιτούνται οι παρακάτω προδιαγραφές πλήρωσης

- Demag-Sumitomo
- Netstal



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,92
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	13,2
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	68,0
Viscosity index	ASTM D2270	-	> 190
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Biodegradability	OECD 301 B	%	>60

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος όποτε δημοσιευθεί. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

