

HIGHTEC GREASEGUARD EP 0

Λιπαντικό γράσο γενικής χρήσης υψηλής ποιότητας με βάση το ορυκτέλαιο, ανθεκτικό στη γήρανση, ενδιάμεσης ρευστότητας με βάση το σαπούνι λιθίου, με ισχυρή προστασία έναντι της διάβρωσης και πρόσθετα υψηλής πίεσης για την ελαχιστοποίηση της φθοράς. NLGI 0. Συνιστάται για χρήση σε κεντρικές εγκαταστάσεις λίπανσης. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -35 °C έως +120 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 826: GP 0 K-30
- T[°C]: -35 ... +120
- T[°F]: -31 ... +248



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad visual	1-100 braun/natur
Color	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CCEB0
Classification	DIN ISO 2137	0,1 mm	355 - 385
Worked penetration	DIN ISO 2176	°C	> 180
Dropping point		°F	-31 bis +248
Usage temperature			Lithium
Thickener type	-	-	
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	2600
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	120

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος όποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

