

## HIGHTEC RACING GREASEGUARD RLF 2

Γράσο ρουλεμάν ειδικά σχεδιασμένο για ρουλεμάν που υποβάλλνται σε μηχανική καταπόνηση κατά τη χρήση σε αγώνες. Αυτό το γράσο είναι πολύ ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την πίεση και διακρίνεται από την άψογη συμπεριφορά του σε πίεση και θερμοκρασία και την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα λίπανσης ακόμα και κάτω από τις πιο υψηλές καταπονήσεις.

### Περιγραφή

#### Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320



**Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές**

| Χαρακτηριστικό                       | Μέθοδος      | Μονάδα         | Τιμή                          |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| Corrosion effect on copper           | DIN 51 811   | Grad visual    | 1-120 hellbraun / light brown |
| Color                                |              | -              | ISO-L-X-CEEB2                 |
| Classification                       | ISO 6743-9   | -              |                               |
| NLGI-class                           | DIN 51 818   | -              | 2                             |
| Worked penetration                   | DIN ISO 2137 | 0,1 mm         | 265 - 295                     |
| Dropping point                       | DIN ISO 2176 | °C             | > 250                         |
| Usage temperature                    |              | °C             | -30 bis +160                  |
| Thickener type                       | -            | -              | Li-Komplex                    |
| VKA welding force                    | DIN 51 350/4 | N              | 2600                          |
| Corrosion protection                 | DIN 51 802   | Korrosionsgrad | 0-0                           |
| Resistance to water                  | DIN 51 807/1 | -              | 1-90                          |
| ProductCharacteristics.grundvisko-40 | -            | -              | 100                           |
| Oil separation, 7d/40°C              | DIN 51 817   | %              | 1 - 3                         |

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίμηση των ισχουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

