

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2

Γράσο υψηλής ποιότητας μεταβλητής ρευστότητας με διθειούχο μολυβδαίνιο ως λιπαντικό μέσο και αναστολείς διάβρωσης και οξείδωσης. Προτείνεται για χρήση σε λεία έδρανα, ρουλεμάν με καταπονήσεις που αλλάζουν διαρκώς. Το λιπαντικό μέσο προσφέρει εξέχουσες ιδιότητες λειτουργίες έκτακτης ανάγκης. Σαπουνοποιημένο με λίθιο. Όρια χρήσης θερμοκρασίας -30 °C έως +130 °C.

Περιγραφή

Ποιοτικά ισότιμο κατά το δίκαιο ΕΕ σύμφωνα με

- DIN 51 502/51 825: KPF 2 K-30
- T[°C]: -30 ... +130
- T[°F]: -22 ... +266



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad visual	1 - 100 anthrazit / anthracite
Color		-	ISO-L-X-CCEB2
Classification	ISO 6743-9	-	2
NLGI-class	DIN 51 818	-	265 - 295
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	> 185
Dropping point	DIN ISO 2176	°C °F	-22 bis +266
Usage temperature		-	Lithium
Thickener type	-	-	4000
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	0-0
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	1 - 90
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	125
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχουουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

