

## HIGHTEC RACING GREASEGUARD AWF 1

Γράσο άξονα μετάδοσης κίνησης ειδικά σχεδιασμένο και ελεγμένο σε οχήματα που χρησιμοποιούνται σε αγώνες. Το AWF 1 είναι ένα γράσο λίπανσης ιδανικό για πολύ υψηλή καταπόνηση, το οποίο χρησιμοποιείται λόγω των βασικών προϊόντων υψηλού ιξώδους ειδικά σε έδρανα με μικρότερες ταχύτητες, κινήσεις ταλάντωσης και υψηλές καταπονήσεις πίεσης.

### Περιγραφή



## Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Corrosion effect on copper	DIN 51 811	Grad	1-100
Color		visual	schwarz / black
Classification	DIN 51 502	-	KPF 0/1 N-40
NLGI-class	DIN 51 818	-	0/1
Worked penetration	DIN ISO 2137	0,1 mm	340 - 370
Dropping point	DIN ISO 2176	°C	> 240
Usage temperature		°C	-40 bis +150
Thickener type	-	-	Ca-Komplex
VKA welding force	DIN 51 350/4	N	3000
Corrosion protection	DIN 51 802	Korrosionsgrad	0-0
Resistance to water	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	475
Oil separation 18h at 40 ° C	DIN 51 817	%	< 2

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

