

HIGHTEC COOL MMS 1

Ψυκτικό λιπαντικό με υδατική βάση, μερικώς συνθετικό (χωρίς βόριο) για βαριές καταπονήσεις. Δεν περιέχει δευτερεύουσες αλκανολαμίνες/αλκανολαμίδια και έτσι πληροί τις απαιτήσεις του TRGS 611.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	37
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Color		visual	braun / brown
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.955
Shelf life	RLV (HIGHTEC - Laborvorschrift)	°C	5 - 35
Corrosion protection: Emulsion 3% with FLW (tap water from Flörsheim)	DIN 51 360 T.2	-	Note 0
Refractometer factor	-	-	1
pH of a 3% emulsion	-	-	8,7

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τήρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.