

HIGHTEC COOL SSH 1

Ψυκτικό λιπαντικό με υδατική βάση για τη λείανση σκληρών μετάλλων, χωρίς πρόσθετα ορυκτέλαιων. Δεν περιέχει εύκολα νιτροζώσιμες αμίνες.

Περιγραφή



Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1,12
Refractometer factor	-	-	2,3
Corrosion protection (chip test) grade 0	DIN 51360/2	%	3
pH of a 10% emulsion	DIN 51369	-	9,3
pH of a 2% emulsion	-	-	9,1

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίρηση των ισχυουσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rose-oil.com).

