

HIGHTEC COOL SMU 2

Λιπαντικό ψύξης γενικής χρήσης που αναμιγνύεται με νερό με πολύ υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία χωρίς ποσοστό ορυκτέλαιου. Δεν περιέχει δευτερεύουσες αλκυλαμίνες/αλκυλαμίδιο, ανταποκρίνεται σε TRGS 611.

Περιγραφή



Ψάχνετε το κατάλληλο
λιπαντικό για το όχημά σας;
Κάντε κλικ εδώ για το
Οδηγός πετρελαίου ROWE.

Τυπικές χαρακτηριστικές τιμές

Χαρακτηριστικό	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή
Density at 20 °C	ASTM D1122	g/ml	0.991
Refractometer factor	-	-	1,08
Corrosion protection (chip test) grade 0	DIN 51360/2	%	5
pH of a 10% emulsion	DIN 51369	-	9,2 - 9,4
ProductCharacteristics.erstgehalt	-	-	30 - 40

Αυτές οι χαρακτηριστικές τιμές είναι τυπικές για μια σύγχρονη παραγωγή. Για τα δεδομένα δεν παρέχεται διαβεβαίωση χαρακτηριστικών ή εγγύηση καταλληλότητας για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η τίμηση των ισχουσσών νομικών διατάξεων που αφορούν τον χειρισμό και τη χρήση των προϊόντων αποτελούν ευθύνη του παραλήπτη των προϊόντων μας. Τα προϊόντα ROWE εξελίσσονται συνεχώς. Γι' αυτό, η ROWE διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης όλων των τεχνικών δεδομένων της παρούσας πληροφόρησης προϊόντος οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για όλες τις παραδόσεις ισχύουν οι τρέχοντες Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής της εταιρείας μας (www.rose-oil.com).

