INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

Aceite de alto rendimiento para motor a base de aceites minerales selectos de la clase SAE 15W-40.

Descripción

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 es un aceite multigrado para motor a base de aceites minerales selectos de la clase de viscosidad SAE 15W-40. Este producto es especialmente adecuado para vehículos con motores Otto y diésel, con y sin turbosobrealimentación.

Aplicación

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 es especialmente adecuado para vehículos con motores Otto y diésel, con y sin turbosobrealimentación. Se utiliza en vehículos sin prolongación del intervalo de mantenimiento. El moderno concepto de HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 posibilita una amplia gama de aplicaciones y garantiza el funcionamiento seguro en todos los estados de servicio.

Autorizaciones

- VW 501 01/505 00

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- API CF

Ventajas

- ideal para motores turbo
- evita confiablemente la adhesión, formación de pigmentos y coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbosobrealimentadores
- funcionamiento durante todo el año gracias al buen comportamiento de la viscosidad respecto a la temperatura y la elevada estabilidad al cizallamiento
- película lubricante estable también con aceite caliente y esfuerzos extremos
- consumo de aceite muy reducido
- alta protección antioxidante gracias a aceites base selectos y aditivos especiales
- protección fiable contra la ""herrumbre/lodo negro""
- función perfecta de los taqués hidráulicos (compensación hidráulica del juego de válvulas)
- mezclable y compatible con aceites para motor convencionales y sintéticos. Si bien, para agotar todas las ventajas de HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40 se recomienda realizar un cambio de aceite completo.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.885
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,6
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	104,6
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	144
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5200 @ -20
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	min. 10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	4,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.