

# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Aceite para motores de dos tiempos de alto rendimiento, completamente sintético, de calidad superior para motores de dos tiempos refrigerados por aire y agua. Low Smoke. Este producto garantiza la lubricación absoluta incluso bajo condiciones extremas. Ideal para lubricación mezclada y separada.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Tabla de mezclas

Relación de mezcla	Aceite para motores de 2 tiempos	Gasolina
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	72,6
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Color	visuell	-	amber

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

