

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 0W-20

Aceite para motor prémium multigrado de alta lubricación a base de tecnología moderna de aceite hidroprocesado. Para uso en motores de automóviles a gasolina y diésel, así como en motores híbridos (microhíbrido, híbrido suave, híbrido completo e híbrido enchufable).

Descripción



La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- ACEA C5/C6
- API SP/SN PLUS
- Ford WSS-M2C952-A1
- GM dexos D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- MB 229.71
- Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,34
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	41,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	182
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	229
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5450 @ -35
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	9,5
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,65

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

