INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

HIGHTEC MARINE 12 SAE 40

Aceite multifunción para émbolos buzo destinado a motores diésel de mucha carga.

Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API CF
- Daihatsu
- Yanmar

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14,3
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	118,0
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	270
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
Índice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,0

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

¿Busca el aceite adecuado para su vehículo?
Aquí se va a la guía de aceites ROWE.