

## HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Aceite multigrado para engranajes hipoides, de alto rendimiento, completamente sintético, para puentes de transmisiones y cambios de marchas intermedios con y sin diferencial de bloqueo según las instrucciones del fabricante.

### Descripción

La calidad de este producto cumple las directivas de la UE

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Además, este producto se recomienda cuando se requieren las siguientes instrucciones de llenado

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61



# INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

# ROWE®

## Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Viscosidad cinemática KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	26,5
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	164,3
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	199
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Punto de fluidez	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) se aplican a todas las entregas.

