

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE[®]

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 220

Aceite especial muy resistente a la presión y estable para la lubricación de guías verticales y vías de deslizamiento. Muy filamentoso, disminuye el desgaste y es extremadamente adherente. Ideal para su uso en bastidores de sierra.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Viscosidad cinemática KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	220
Punto de inflamabilidad	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

