

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

HIGHTEC COOL SSH 1

Lubricante refrigerante mezclable con agua para lijar metales duros, sin contenido de aceite mineral. No contiene aminas fácilmente nitrosables.

Descripción



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

ROWE®

Valores característicos típicos

Propiedad	Método	Unidad	Valor
Densidad a 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.12
Factor refractómetro	-	-	2,3
Protección anticorrosiva (test de virutas) nota 0	DIN 51360/2	%	3
Valor pH emulsión del 10%	DIN 51369	-	9,3
Valor pH 2%	-	-	9,1

Estos valores característicos son típicos de una producción actual. Los datos no garantizan las propiedades ni la idoneidad para una aplicación específica. El destinatario de nuestros productos debe respetar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a la manipulación y el uso de los productos. Los productos ROWE están en continuo desarrollo. Por lo tanto, ROWE se reserva el derecho a modificar todos los datos técnicos de esta información de producto en cualquier momento y sin previo aviso. Nuestras Condiciones Generales de Entrega y Pago actuales (www.rowe-oil.com) se aplican a todas las entregas.

