INFORMATION PRODUIT



HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20

Huile pour moteurs, à base de synthèse HC. Utilisable dans les moteurs à essence et moteurs Diesel de voitures avec et sans turbocompresseur.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA A1/B1
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

• Ford WSS-M2C925-A/-B

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms



INFORMATION PRODUIT



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.851
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	48,5
Index de viscosité	ASTM D2270	-	154
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	232
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP@°C	5350 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,9
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,83

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH Langgewann 101, D-67547 Worms

