

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

Huile entièrement synthétique hautement performante pour motocyclettes sportives à moteurs quatre-temps à haut régime et réserve d'huile commune de la boîte de vitesses et de l'embrayage à bain d'huile.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2



Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	133
Index de viscosité	ASTM D2270	-	167
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

