INFORMATION PRODUIT

HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 MULTI-LA

Huile moderne à faible teneur en cendres, UHPD, à base d´huiles de synthèse HC et de PAO entièrement synthétiques (polyalpha-oléfines). Conçue et syntonisée pour les systèmes de filtres à particules pour véhicules utilitaires conformément aux spécifications du fabricant.

Description

Autorisations

- MB-Freigabe 228.51/228.31
- MAN M3677

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA E6,E7,E9,E11
- API CK-4/SN
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV-10 LA
- Detroit Diesel 93K218
- JASO DH-2
- Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus
- MAN M3477/M3271-1
- MB 235.28
- MTU Type 3.1
- Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
- Scania Low Ash/LDF-4
- Volvo VDS-4/VDS-3/CNG
- Voith Oil class B

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Ford M2C171-E
- MAN M3575

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.853
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,7
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	70,2
Index de viscosité	ASTM D2270	-	163
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	222
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-38
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6550 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,5
Cendres sulfatées	ASTM D874	% du poids	≤ 1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.