INFORMATION PRODUIT

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Huile moteur multigrade synthétique haute performance pour moteurs automobiles essence et diesel avec et sans turbocompresseur. Convient parfaitement à l'utilisation dans les véhicules avec système de filtre à particules diesel en respectant les instructions du constructeur.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- ACEA C2
- PSA B71 2312

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Fiat 9.55535-DS1/GS1
- Iveco 18-1811 SC1 LV

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.846
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	10
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	53
Index de viscosité	ASTM D2270	-	178
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5970 @ -35
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,1

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.