INFORMATION PRODUIT

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20

Huile multigrade de synthèse HC de haut de gamme pour moteurs à essence pour voitures avec et sans turbocompresseur conformément aux spécifications du fabricant.

Description

De qualité équivalente conformément au droit de l'Union européenne

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A
- GM dexos1 Gen 3

Ce produit est par ailleurs également recommandé quand les spécifications de remplissage suivantes sont prescrites

- Chrysler MS6395
- Ford WSS-M2C945-A/-B1/960-A1

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Viscosité cinématique KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	9,0
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	51
Index de viscosité	ASTM D2270	-	160
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	228
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	4500 @ -30
Indice de base total	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,4
HTHS	ASTM D4683	mPas	2,9

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.