INFORMATION PRODUIT

HIGHTEC Haftöl Spezial ISO VG 320

Huile spéciale extrêmement résistante à la pression et stable pour la lubrification de guides verticaux et de glissières. Très filante, réduisant l´usure et extrêmement adhérente. Convient parfaitement pour l´emploi dans les châssis de sciage. Ce produit contient une proportion élevée d´huile de base Brightstock de haute qualité.

Description

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.

INFORMATION PRODUIT

ROWE®

Valeurs caractéristiques typiques

Propriété	Méthode	Unité	Valeur
Densité à 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.888
Viscosité cinématique KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	320
Point d'inflammation	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220

Ces valeurs caractéristiques sont typiques d'une production actuelle. Ces données ne garantissent pas de propriétés ni l'adaptation du produit à une application spécifique. C'est au destinataire de nos produits lui-même de respecter les dispositions et les arrêts légaux relatifs à la manipulation et à l'utilisation des produits. ROWE poursuit le développement de ses produits en continu. C'est pourquoi ROWE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable toutes les données techniques de la présente information produit. Nos conditions générales de livraison et de paiement (www.rowe-oil.com) s'appliquent à l'ensemble des livraisons.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Vous recherchez l'huile qui convient à votre véhicule ?
l'indicateur ROWE se trouve ici.